

mobiheat MH40.2ME/Q1 | 8/16/40 kW Elektroheizmobil

NEU
ab 07/2018
Q-Modell



Abb. MH40.2ME

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	670 x 550 x 1.260 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	65 kg
Heizleistung	8 kW ¹ 16 kW ² 40 kW ³
Heizbetrieb	20 – 80 °C
Estrichaufheizprogramme	25/50/25 °C
Regelung ME	digital (inkl. Estrichprogramme)
Regelung Q1	dto. programmierbar uvm.
Umwälzpumpe	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss
Volumen MAG	12 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	^{1 2 3} 400 V/50 Hz/3 ~
Elektrischer Anschluss	¹ CEE 16 A ² CEE 32 A ³ CEE 63 A

Eigenschaften

Das **Elektroheizmobil MH40.2ME und MH40.2Q1** ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen, bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, **zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen)** oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe.

Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m² oder mehr an Leistung benötigt wird!

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung (8/16/40 kW) passt sich entsprechend an.

Das MH40.2ME/MH40.2Q1 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der äußeren Umstände variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m²) unter Umständen stark.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handrücken betriebsbereit.



VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe
+43(0)732/309663-0
Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar