

INSPEKTIONSSYSTEM **VSP3041**

Flexible Universallösung zur technischen Videoendoskopie

Kabeltrommelkamera-Set VSP3041 zur Kanal- und Rohrinspektion

Kabeltrommelkamera-Set VSP3041, bestehend aus :

- ✓ Steuereinheit VSP-Control mit Lichtschutzblende im Transportkoffer
- ✓ 30-m-Schubkabeltrommel VSP-R30
- ✓ Kamerakopf VSP-H41M



Kamerakopf VSP-H41M

360° dreh- und 180° schwenkbar, mit 12 dimmbaren LEDs — verschafft Ihnen in kürzester Zeit einen kompletten Rundumblick in Rohren, Schächten oder Lüftungskanälen
Austauschbare Plexiglas-Schutzkappe und Schutzkorb!




Steuereinheit VSP-Control

- ✓ Robustes ABS-Gehäuse
- ✓ Gummiprotektoren und Handschlaufen seitlich
- ✓ Kontraststarkes Display
- ✓ Aufsteckbare Lichtschutzblende
- ✓ Zur Befestigung an der Schubkabeltrommel
- ✓ Akku-Kapazitätsanzeige
- ✓ Ausklappbarer Stellfuß

Aktionspreis!
Inkl. Kamerakopf VSP-H41M
nur 2.889 EUR*
ArtNr: 3110007101
excl. UST, zzgl. Transport

*Aktion gültig bis 31.07.2025
oder solange der Vorrat reicht!



Schubkabeltrommel VSP-R30
mit integriertem Schubkabel-Meterzähler
und Teilstreckenmessfunktion.

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Inspektionssystem VSP3041 - Überblick



Aktionspreis!
Kamerakopf VSP-H25F
nur 690 EUR*

ArtNr: DT3110007135

VSP-H25F
Zubehör



VSP-H41M
Im Set enthalten

*Aktion gültig bis 31.07.2025 oder solange der Vorrat reicht!

Technische Daten		Steuereinheit VSP-Control
Artikel-Nummer		3110007101
Display	Typ / Größe	Color-LCD / 7 Zoll
	Auflösung	800 x 480 Pixel (Wide VGA)
	Helligkeit	600 cd/m ²
Datei- formate	Foto	JPG (1 024 x 768)
	Video	AVI (640 x 480 [4:3] oder 800 x 480 [16:9])
Funktionen		Dreh-/Schwenk-Sondenkopfsteuerung, Foto-/Videoerstellung, Displayhelligkeit, Zoom, Systemeinstellungen, Speicherverwaltung
Schnittstellen		USB, SD-Kartensteckplatz, Multistecker-Buchse für Schubkabelkamera, Boreskop und Videoskop, (Analog Video NTSC/PAL optional)
Gehäuse	Ausführung	ABS mit Schutzart IP64, gummiertes Bedientastenfeld, seitliche Gummiprotektoren, Handschlaufen, ausklappbarer Stellfuß, integrierte Batteriekapazitätsanzeige
	Abmessungen	257 x 171 x 64 mm
	Gewicht	1,74 kg
Stromversorgung		11,1 V Lithium-Polymer-Akkupack (7 000 mAh, Ladedauer 8 h) oder Netzteil
Lieferumfang		VSP-Control, Lichtschutzblende, Akku-Ladegerät, USB-Kabel, Transportkoffer, SD-Karte

Technische Daten		Schubkabeltrommel VSP-R30
Artikel-Nummer		DT3110007115
Schub- kabel	Typ	glasfaserverstärkt
	Dimensionen	Länge 30 m, ø 5,4 mm
	90°-Bogengängigkeit	Leitungen ≥135 mm
	Schutzart	IP67 (Kamerakopf-Anschluss)
Trommel	Ausführung	Metallgehäuse mit Tragegriff und Ein-/Ausspulhilfe, stehend wie liegend verwendbar, rückseitige Einhängevorrichtung zur Befestigung der Steuereinheit VSP-Control, digitaler Meterzähler, integriertes Spiralkabel mit Multistecker für VSP-Control
	Abmessungen	515 x 405 x 200 mm
	Gewicht	6,5 kg

Technische Daten Kamerakopf	VSP-H41M	VSP-H25F
Artikel-Nummer	DT3110007130	DT3110007135
Durchmesser	ø 41 mm	ø 25 mm
Länge	60 mm	49 mm
Auflösung	300 000 Pixel	300 000 Pixel
Fokus	manuell	manuell
Beleuchtung	12 LEDs	12 LEDs
Tiefenschärfe	15 mm bis ∞	25 bis 100 mm
Sichtfeld	>75°	>120°
Schwenkradius	180°	–
Rotation	360°	–
Wasserdichtheit	bis 1 m	bis 1 m
Schutzart	IP67	IP67
Material	Edelstahlsonde mit Kunststoffkuppel	Edelstahlsonde mit Saphirglaslinse
Mitgeliefertes Zubehör	5 Ersatz-Kunststoffkuppeln	–

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe