

## Qualitätsschlauch für Bau und Industrie



Unser leichtgewichtiger Polyesterschlauch mit hochwertiger EPDM-Innengummierung ist selbstverständlich UV- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, sowie kälte- und hitzeresistent.

*Prompt Lieferbar!*

### GEWEBE

- ✓ hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben
- ✓ Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest

### MANCHON

- ✓ alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung
- ✓ hochelastisch und geschmeidig, außerordentlich gute Haftwerte
- ✓ im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet



**Hochwertig und verschleißarm:** Unser Polyesterschlauch mit bewährter EPDM-Innengummierung und **zusätzlicher PU-Beschichtung** ist selbstverständlich UV- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, sowie kälte- und hitzeresistent.

**Geeignet für Baustellen, Industrie, Tunnelbau und sonstige harte Einsätze!**

### GEWEBE

- ✓ hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben
- ✓ Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest

### MANCHON

- ✓ alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung
- ✓ hochelastisch und geschmeidig, außerordentlich gute Haftwerte
- ✓ im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet

### BESCHICHTUNG

- ✓ Eine PU-Beschichtung bietet **zusätzlichen Schutz** gegen mechanische und chemische Beschädigung
- ✓ Noch verschleißärmer und abriebfester!

ArtNr	Bezeichnung	Innen-Ø [inch]	Ø [mm]	WP / TP / BP [bar]
X40013	Bau- und Industrieschlauch, C52 mm, L=20 m	2	52	10/20/40
X40014	Bau- und Industrieschlauch, B75 mm, L=20 m	3	75	10/20/40
X40015	Bau- und Industrieschlauch, A102 mm, L=20 m	4	102	8/12/25
X602150	Premiumschlauch, F150 mm, 20 m	6	150	8/12/25
<b>X40023</b>	<b>Bau- Schlauch CHAMPION rot gerippt, C52 mm, L=20 m</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>10/20/40</b>
<b>X40024</b>	<b>Bau- Schlauch CHAMPION rot gerippt, B75 mm, L=20 m</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>10/20/40</b>
<b>X40025</b>	<b>Bau- Schlauch CHAMPION rot gerippt, A102 mm, L=20 m</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>8/12/25</b>

**Mietkauf nach Vereinbarung möglich!**

**Ab 20 Stück individueller Aufdruck möglich!**

**Standardlänge 20m – weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!**

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer- Zahlungs- und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

## Schlüsse und Zubehör

### Bau- und Industrieschläuche, Spiralschläuche, ...

Robuster Qualitätsschlauch Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest. **Mietkauf nach Vereinbarung möglich!**

TECHNISCHE DATEN		Bau- und Industrieschlauch, L=20 m				PVC-Spiralschlauch, L=5 m			
Kupplung (2x)	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	
MIETE	MXBIS20C	MXBIS20B	MXBIS20A	MXBIS20F	MXSPS05C	MXSPS05B	MXSPS05A	MXSPS05F	
Mietklasse	SCHLA	SCHLB	SCHLA	SCHLF	SCHLC	SCHLB	SCHLA	SCHLF	



Bau- und Industrieschlauch



PVC-Spiralschlauch

TECHNISCHE DATEN		Bögen			
Kupplung	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	
Bogen 45°	MXFVB45C	MXFVB45B	MXFVB45A	MXFVB45F	
Bogen 90°	MXFVB90C	MXFVB90B	MXFVB90A	MXFVB90F	
MIETE					
Mietklasse	SCHLK2	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK4	



Bogen 90°

TECHNISCHE DATEN		Übergänge			Rückschlagklappen		
Kupplung 1	Storz B	Storz A	Storz F	Storz C	Storz B	Storz A	
Kupplung 2	Storz C	Storz B	Storz A	Storz C	Storz B	Storz A	
MIETE	MXUBGBC	MXUBGAB	MXUBGFA	MXRSKC2	MXRSKB3	MXRSKA4	
Mietklasse	SCHLK1	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK4	



Übergänge

TECHNISCHE DATEN	LM-Knickschutz für Schlauch B/C
Kupplung (2x)	Storz B & C
ArtNr:	XFVLKSBC



Knickschutz für Schlauch B/C

### Gummischlauchbrücke für A-Schläuche ...

Extrem robust und widerstandsfähig, bis 40 t Überfahrlast, seitliche Reflexstreifen, beliebig in der Breite erweiterbar!



Schlauchbrücke (2x A)  
MXGSBA01

#### TECHNISCHE DATEN

Gummischlauchbrücke	für 2x A-Schlauch
Überfahrlast [t]	Max. 40 t
Gewicht/Stk [kg]	18
Durchführung L x B x H [mm]	1.000 x 300 x 135
Durchführungen	2
Erweiterbar	beliebig mit Steckverbinder
MIETE	MXGSBA01
Mietklasse	Adapter_6

#### Tipp:

Schlauch DN150/Storz F sind wegen des Rampenwinkels nicht überfahrbar. Mit einem Y-Verteiler (MXSTVFAA, Storz F auf 2x Storz A) kann auf 2 A-Schläuche aufgeteilt werden, die dann in die Schlauchbrücke passen, und mit einem zweiten Y-Verteiler danach wieder auf Storz F zurückgeführt werden!