

PVC-Spiralschlauch

PVC-Spiralschläuche

Stabiler durchsichtiger Spiralschlauch, empfohlen für die ersten 10m aus dem Schacht um Knicke zu vermeiden!

Hochflexibler, transparenter Schlauch mit einextrudierter Stahldrahtwendel. Trittfest, vakuumbeständig, durchsichtig zur Sichtkontrolle der durchgeleiteten Medien. Leitende Metallspirale.

Kunststoffschlauch mit Federspirale, mit beiderseits eingebundene Storz Druckkupplung, Länge 5 m

**Tipp:**

Mit einem Spiralschlauch für die ersten 10 m nach der Pumpe können Knicke vermieden werden und ist eine problemlose Sichtkontrolle der durchgeleiteten Medien möglich!

ArtNr	Bezeichnung	Innen-Ø [inch]	Ø [mm]
X4PVCSC05	PVC-Spiralschlauch, C52 mm, 5 m, 2x Storz C, max. 7 bar	2	50 X 5,4
X4PVCSB05	PVC-Spiralschlauch, B76 mm, 5 m, 2x Storz B, max. 5 bar	3	75 X 6,7
X4PVCSA05	PVC-Spiralschlauch, A102 mm, 5 m, 2x Storz A , max. 3 bar	4	110 X 8
X4PVCSF05	PVC-Spiralschlauch, F152 mm, 5 m, 2x Storz F, max. 2,5 bar	6	152 X 9,2

Mietkauf nach Vereinbarung möglich!

Standardlänge 5 m – weitere Längen auf Anfrage!

Schlüsse und Zubehör

Bau- und Industrieschläuche, Spiralschläuche, ...

Robuster Qualitätsschlauch Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest. Mietkauf nach Vereinbarung möglich!

TECHNISCHE DATEN		Bau- und Industrieschlauch, L=20 m				PVC-Spiralschlauch, L=5 m			
Kupplung (2x)	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	
MIETE	MXBIS20C	MXBIS20B	MXBIS20A	MXBIS20F	MXSPS05C	MXSPS05B	MXSPS05A	MXSPS05F	
Mietklasse	SCHLA	SCHLB	SCHLA	SCHLF	SCHLC	SCHLB	SCHLA	SCHLF	



Bau- und Industrieschlauch



PVC-Spiralschlauch

TECHNISCHE DATEN		Bögen			
Kupplung	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	
Bogen 45°	MXFVB45C	MXFVB45B	MXFVB45A	MXFVB45F	
Bogen 90°	MXFVB90C	MXFVB90B	MXFVB90A	MXFVB90F	
MIETE					
Mietklasse	SCHLK2	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK4	



Bogen 90°

TECHNISCHE DATEN		Übergänge			Rückschlagklappen		
Kupplung 1	Storz B	Storz A	Storz F	Storz C	Storz B	Storz A	
Kupplung 2	Storz C	Storz B	Storz A	Storz C	Storz B	Storz A	
MIETE	MXUBGBC	MXUBGAB	MXUBGFA	MXRSKC2	MXRSKB3	MXRSKA4	
Mietklasse	SCHLK1	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK4	



Übergänge

TECHNISCHE DATEN		LM-Knickschutz für Schlauch B/C
Kupplung (2x)	Storz B & C	
ArtNr:	XFVLKSBC	



Knickschutz für Schlauch B/C

Gummischlauchbrücke für A-Schläuche ...

Extrem robust und widerstandsfähig, bis 40 t Überfahrlast, seitliche Reflexstreifen, beliebig in der Breite erweiterbar!



Schlauchbrücke (2x A)
MXGSBA01

TECHNISCHE DATEN

Gummischlauchbrücke	für 2x A-Schlauch
Überfahrlast [t]	Max. 40 t
Gewicht/Stk [kg]	18
Durchführung L x B x H [mm]	1.000 x 300 x 135
Durchführungen	2
Erweiterbar	beliebig mit Steckverbinder
MIETE	MXGSBA01
Mietklasse	Adapter_6

Tipp:

Schlauch DN150/Storz F sind wegen des Rampenwinkels nicht überfahrbar. Mit einem Y-Verteiler (MXSTVFAA, Storz F auf 2x Storz A) kann auf 2 A-Schläuche aufgeteilt werden, die dann in die Schlauchbrücke passen, und mit einem zweiten Y-Verteiler danach wieder auf Storz F zurückgeführt werden!